

Przedmiar budowa drogi Wojciechówka

| Lp. | Nazwa | Ilość |
|------------|---|------------------------|
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równym 0,490 km | 0,490 km |
| 2 | Wykopy wykonywane koparkami grunt kat. II-IV z odwozem na odległość 5 km z mechanicznym zagęszczeniem podłoża 490x4,60x0,20 | 450,00 m ³ |
| 3 | Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 15 cm po zagęszczeniu 490x4,50 | 2205,00 m ² |
| 4 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa o gr. 5 cm po zagęszczeniu 490x4,50 | 2205,00 m ² |
| 5 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych KR-Z warstwa wiążąca grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm 490x4,10 | 2009,00 m ² |
| 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych KR-Z warstwa ścierna grubości 4 cm po zagęszczeniu 490x4,0 | 1960,00 m ² |
| 7 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt. 6 | 6 szt. |
| 8 | Wykonanie poboczy z materiałów kamiennych po 30 cm gr. 8 cm 490x0,60 | 2352,00 m ² |