



kostka betonowa 6cm lub płyty kamienne 4cm
podsyпка cementowo-piaskowa 4cm lub pod płyty kamienne 6cm
piasek 15cm
grunt nasypowy utwardzony lub rodzimy



1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi.
2. Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji.
3. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z instruktorem i metodami wymaganymi i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. O każdej niezgodności lub kolizji pomiędzy projektami branzowymi, lub pomiędzy poszczególnymi opracowaniami wewnątrz projektów branzowych należy powiadomić Projektanta niezwłocznie i przed wykonaniem na placu budowy

INWESTOR	MIASTO I GMINA OŻARÓW	FAZA	PROJEKT
ADRES	UL. STODOLNA 1, 27-530 OŻARÓW	BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKT	REWITALIZACJA RYNKU W JANIKOWIE – ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA RYNKU	PROJEKT	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT	mgr inż.arch.GRAŻYNA SYCHŁOWY nr upr. A-66/01	PODPIS	
TEMAT	POSTUMENTY POD FIGURY	SKALA	1:50
		DATA	PAŹDZIERNIK 2008
		NR RYS.	0.05

kostka betonowa 6cm lub płyty kamienne 4cm
podsyпка cementowo-piaskowa 4cm lub pod płyty kamienne 6cm
piasek 15cm
grunt nasypowy utwardzony lub rodzimy

