

PRZEDMIAR ROBÓT – część II

Nazwa zadania dla odcinka drogi w gm. Wilczyce:

„Przebudowa drogi gminnej nr 3695052T Bugaj – Bożęcin
w miejscowości Bożęcin”

Dane charakterystyczne przebudowywanej drogi gminnej:

- 1) długość drogi: 50,00 [mb],
- 2) szerokości drogi: 6,50 [m],
 - a) szerokości jezdni drogi: 5,00 [m]
 - b) pobocza po obu stronach jezdni o szerokości 0,75 [m],

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka a miary	Ilość	Cena /jedn./ zł	Wartość /netto/ zł
1	2	3	6	7	8
I.	Roboty przygotowawcze				
1.	Mechaniczne profilowanie, niwelowanie jezdni drogi pod ułożenie warstwy wyrównawczej podbudowy wraz z mechanicznym zagęszczeniem na szerokości drogi.	m ²	325,00		
2.	Mechaniczne usunięcie niedostatecznej podbudowy o głębokości 15cm – 30cm na szerokości 5,5[m], z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 15km	m ³	68,00		
II.	Wykonanie warstwy osączającej				
1.	Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10[cm] na szerokości 5,5[m].	m ³	27,50		
II.	Wykonanie podbudowy z kruszywa				
1.	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubego i drobnego o grubości warstwy po zagęszczeniu 30[cm], na szerokości 5,5[m].	m ³	82,50		
III.	Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych /warstwa ścieralna i wiążąca/				
1.	Ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) mineralno – bitumicznej AC16W o grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 4[cm], na szerokości 5,2[m].	m ²	260,00		
2.	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4[cm] wraz z oblaniem krawędzi emulsją asfaltową, na szerokości 5,0[m].	m ²	250,00		
IV.	Roboty wykończeniowe				
1.	Wykonanie utwardzenia poboczy po obu stronach jezdni mieszanką sortową o szerokości po 75[cm] i grubości 20[cm]	m ³	15,00		
Razem wartość /netto/					
Podatek VAT 23 %					
Łącznie /brutto/					