

Gliniany Wojciechówka

Przedmiar / obmiar robót

Lp.	Normatywy	Opis	Suma
1	Element: Roboty drogowe		
1.1	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinym 0,65	
		Jm. Km Razem:	0,650
1.2	KNNR 00-01-0205-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. Łyżki 0.15 m3 w gr. Kat. I - III z transp. urobku poza teren budowy (650x0,6x0,1)x2	
		Jm. M3 Razem:	78,00
1.3	KNNR 0103-0300	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca 650x5,5	
		Jm. M2 Razem:	3575,00
1.4	KNNR 00113-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 650x5,3	
		Jm.m2 Razem:	3445,00
1.5	KNNR 0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm 650x5,3	
		Jm.m2 Razem:	3445,00
1.6	KNNR6 1005-0800	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową międzywarstwową 650x5,3x2	
		Jm.m2 Razem:	6890,00
1.7	KNNR 0308-0101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4cm transp mieszanek samowyladowczymi 650x5,1	
		Jm. M2 Razem:	3315,00
1,8	KNNR 0309-0201	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, trans mieszanek samochodem samowyladowczymi 650x5	
		Jm. M2 Razem:	3250,00
1,9	KNNR 00-06-0204-0500	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10cm. warstwa górna o gr. 10cm. 650x0,5x2	
		Jm. M2 Razem:	650,00
1,10	KNNR6 0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - zjazdy na drogi boczne (4x4+3x3x0,5)x2	
		Jm. M2 Razem:	41,00

