

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przylacza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego "Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa II etap"						
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	728.20		
2	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm Krotność = 2	m ²	519.15		
3	KNR 2-31 0804-03 + KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 20 cm	m ²	519.15		
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	145.36		
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za dalsze 2 km Krotność = 2	m ³	145.36		
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	Roboty ziemne					
6	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-IV (przy wykopachwykonawca uwzględni w cenie odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego)	m ³	514.78		
7	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	519.15		
8	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 5 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	519.15		
9	KNR 2-01 0317-05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m-szerokość 0,8-1,5	m ³	51		
10	KNR 2-01 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²	1038.3		
11	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu piaskiem dowiezionym (zakup i transport po stronie wykonawcy)	m ³	502.4		
12	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II-szerokość 0,8-1,5 Obsypka rurociągu piaskiem miejscowym	m ³	502.4		
13	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	514.78		
Razem dział Roboty ziemne						
3	ROBOTY MONTAŻOWE					
14	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	28.75		
15	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur o śr. PP 200 mm łączonych na wcisk na uszczelki (na przyłączach kanalizacji deszczowej)	m	54.8		
16	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur o śr. PP 200 mm łączonych na wcisk na uszczelki (na przykanalnikach do wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej)	m	363.9		
17	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	331.5		
18	KNR-W 2-18 0408-07-analogia	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m	5		
19	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kregów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1		
20	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu (płaskie na zawiasach i zatrzask)	szt.	109		
Razem dział ROBOTY MONTAŻOWE						
4	odtworzenie nawierzchni asfaltowej					
21	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa)	m ²	519.15		
22	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²	519.15		
23	KNR 2-28 0702-01	Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu	m ²	519.15		
Razem dział odtworzenie nawierzchni asfaltowej						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI "KOMPLEKSOWA RE-
WITALIZACJA MIASTA OŻARÓW II ETAP"
ADRES INWESTYCJI : OSIEDLE WZGÓRZE
INWESTOR : GMINA OŻARÓW
ADRES INWESTORA : 27-530 Ożarów ul. Stodolna 1
BRANŻA : instalacyjna

DATA OPRACOWANIA : 15.05.2014r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KODY CPV

KLASA ROBÓT : 4523 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW

KATEGORIA : 45231300-2 ROBOTY Z BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2014r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przylacza kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego "Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa II etap"					
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		728.20	m	728.20	
				RAZEM	728.20
2 d.1	KNR 2-31 0803- 03 + KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm Krotność = 2	m ²		
		519.15	m ²	519.15	
				RAZEM	519.15
3 d.1	KNR 2-31 0804- 03 + KNR 2-31 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grub. 20 cm	m ²		
		519.15	m ²	519.15	
				RAZEM	519.15
4 d.1	KNR 4-01 0108- 11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		145.36	m ³	145.36	
				RAZEM	145.36
5 d.1	KNR 4-01 0108- 12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za dal- sze 2 km Krotność = 2	m ³		
		145.36	m ³	145.36	
				RAZEM	145.36
2	Roboty ziemne				
6 d.2	KNR 2-01 0217- 03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-IV (przy wykopachwykonawca uwzględni w cenie odtworzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego)	m ³		
		514.78	m ³	514.78	
				RAZEM	514.78
7 d.2	KNR 2-01 0206- 02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		519.15	m ³	519.15	
				RAZEM	519.15
8 d.2	KNR 2-01 0214- 02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 5 km samochodami sa- mowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³		
		519.15	m ³	519.15	
				RAZEM	519.15
9 d.2	KNR 2-01 0317- 05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m-szerokość 0,8-1,5 51	m ³		
		51	m ³	51.00	
				RAZEM	51.00
10 d.2	KNR 2-01 0322- 02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²		
		1038.3	m ²	1038.30	
				RAZEM	1038.30
11 d.2	KNR 2-28 0501- 09	Obsypka rurociągu piaskiem dowiezionym (zakup i transport po stronie wykonawcy)	m ³		
		502.4	m ³	502.40	
				RAZEM	502.40
12 d.2	KNR 2-01 0320- 01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II- szerokość 0,8-1,5 Obsypka rurociągu piaskiem miejscowym	m ³		
		502.4	m ³	502.40	
				RAZEM	502.40
13 d.2	KNR 2-01 0230- 01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun- cie kat. I-III	m ³		
		514.78	m ³	514.78	
				RAZEM	514.78
3	ROBOTY MONTAŻOWE				
14 d.3	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		28.75	m ³	28.75	
				RAZEM	28.75
15 d.3	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur o śr. PP 200 mm łączonych na wcisk na uszczelki (na przyłączach kanaliza- cji deszczowej)	m		
		54.8	m	54.80	
				RAZEM	54.80
16 d.3	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur o śr. PP 200 mm łączonych na wcisk na uszczelki (na przykanalich do wpustów ulicznych na kanalizacji deszczowej)	m		
		363.9	m	363.90	
				RAZEM	363.90
17 d.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		331.5	m	331.50	
				RAZEM	331.50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR-W 2-18 0408-07-analo- gia	Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 5	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00
19 d.3	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.3	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu (płaskie na zawiasach i zatrzask) 109	szt. szt.	 109.00	
				RAZEM	109.00
4	odtworzenie nawierzchni asfaltowej				
21 d.4	KNR 2-31 0114- 05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz.25 cm (nawierzchnia asfaltowa) 519.15	m ² m ²	 519.15	
				RAZEM	519.15
22 d.4	KNR 2-31 0310- 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 519.15	m ² m ²	 519.15	
				RAZEM	519.15
23 d.4	KNR 2-28 0702- 01	Wzmocnienie nawierzchni z geokompozytu 519.15	m ² m ²	 519.15	
				RAZEM	519.15