

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKÓWKĘ ORAZ TENISA ZIEMNEGO- W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI "
KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA MIASTA OŻARÓW II ETAP"
ADRES INWESTYCJI : OSIEDLE WZGÓRZE
INWESTOR : GMINA OŻARÓW
ADRES INWESTORA : 27-530 Ożarów. ul. Stodolna 1
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 15.05.2014r..

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KODY CPV

45236119-7 NAPRAWA BOISK SPORTOWYCH

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2014r..

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa boiska do gry w koszykówkę oraz tenisa ziemnego w ramach zadania inwestycyjnego "Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów II etap"						
1	Budowa boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 17x30m					
1.1	Roboty rozbiórkowe					
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m ²	510		
2 d.1.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 10 cm	m ²	510		
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	71.4		
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za dalsze 2 km Krotność = 2	m ³	71.4		
Razem dział Roboty rozbiórkowe						
1.2	budowa boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 17x30 m					
5 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. do 35 cm	m ²	510		
6 d.1.2	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	510		
7 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń - frakcja 16-32mm) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	510		
8 d.1.2	KNR 2-31 0407-04analogia	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej	m	94		
9 d.1.2	KNR 2-31 0402-04-anaogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem na podsypce z piasku	m ³	3.76		
10 d.1.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (D35)	m ²	510		
11 d.1.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (D50)	m ²	510		
12 d.1.2	kalkulacja własna	nawierzchnia poliuretanowa grubość 10-16 mm	m ²	510		
13 d.1.2	kalkulacja własna	ogrodzenie boiska do gry w koszykówkę - ogrodzenie panelowe SPORT na słupie podwójnym systemu METPOL (lub równoważne) w tym : wysokość paneli -2030 +2030mm, profil słupa podwójnego -60x40x2mm+ 40x40x2mm wysokość słupa -4800mm ilość mocowań na jednym słupie -12 słup bramowy -80x80x3mm brama o szerokości 2500mm furtka o szerokości min. 1000mm	m	94		
14 d.1.2	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w koszykówkę - 1 komplet dwa stojaki typu gęsia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej(profil owalny) o wysięgu 160cm z tablicą epoksydową 105x180 cm , obręczą uchylną i siatką łączuszkową , stojak osadzony w tulejach , tuleje osadzone w fundamentach betonowych+ zaślepki zamykane na klucz	kpl	1		
15 d.1.2	KNR 2-02 0203-01-analogia	stopa fundamentowa z betonu B 20 pod słup ogodzeniowy, o obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m	m ³	9.5		
16 d.1.2	KNR 2-02 0203-01-analogia	stopa fundamentowa z betonu B pod słup na bramie i furtce , o obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,6x0,6x1,0 m	m ³	1.08		
Razem dział budowa boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 17x30 m						
1.3	Budowa boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 17x30m					
1.3.1	Roboty rozbiórkowe					
17 d.1.3.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m ²	510		
18 d.1.3.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 10 cm	m ²	510		
19 d.1.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	71.4		
20 d.1.3.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za dalsze 2 km Krotność = 2	m ³	71.4		
Razem dział Roboty rozbiórkowe						
1.3.2	budowa boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 17x30 m					
21 d.1.3.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. do 35 cm	m ²	510		
22 d.1.3.2	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistwego z zagęszczeniem mechanicznym - 5cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	510		
23 d.1.3.2	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	510		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.1.3.2	KNR 2-31 0407-04analogia	Obrzeża betonowe jednofazowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej	m	94		
25 d.1.3.2	KNR 2-31 0402-04-anaogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem na podsypce z piasku	m ³	3.76		
26 d.1.3.2	kalkulacja własna	nawierzchnia trawiasta syntetyczna wypełniona frakcyjnym piaskiem ceramicznym (wydzielenie linii segregacyjnych wymiaru boiska -kolor biały)	m ²	510		
27 d.1.3.2	kalkulacja własna	ogrodzenie boiska do gry w tenisa ziemnego - ogrodzenie panelowe SPORT na słupie podwójnym systemu METPOL (lub równoważne) w tym : wysokość paneli -2030 +2030mm, profil słupa podwójnego -60x40x2mm+ 40x40x2mm wysokość słupa -4800mm ilość mocowań na jednym słupie -12 słup bramowy -80x80x3mm brama o szerokości 2500mm furtka o szerokości min. 1000mm	m	94		
28 d.1.3.2	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w ziemnego- 1 komplet W skład kompletu wchodzi dwa słupki aluminiowe wyposażone w mechanizm do naciągania siatki: jeden z napinaczem śrubowym siatki , drugi z elementami zaczepowymi siatki . Słupki mają możliwość regulacji zawieszenia siatki i stanowią wyposażenie wspólne z boiskiem do siatkówki. W skład kompletu wchodzi siatka do tenisa.	kpl	1		
29 d.1.3.2	KNR 2-02 0203-01-analogia	stopa fundamenowa z betonu B 20 pod słu ogrodzeniowu podwójny, o obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m	m ³	9.5		
30 d.1.3.2	KNR 2-02 0203-01-analogia	Stopa fundamentowa z betonu B 20 pod słupy na bramie i furtce , o obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,6x0,6x1,0 m	m ³	1.08		
Razem dział budowa boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 17x30 m						
Razem dział Budowa boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 17x30m						
Razem dział Budowa boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 17x30m						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa boiska do gry w koszykówkę oraz tenisa ziemnego w ramach zadania inwestycyjnego "Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarów II etap"					
1	Budowa boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 17x30m				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m ²		
	510		m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
2 d.1.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 10 cm	m ²		
	510		m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
	71.4		m ³	71.40	
				RAZEM	71.40
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za dal-sze 2 km Krotność = 2	m ³		
	71.4		m ³	71.40	
				RAZEM	71.40
1.2	budowa boiska do gry w koszykówkę o wymiarach 17x30 m				
5 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. do 35 cm	m ²		
	510		m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
6 d.1.2	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
	510		m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
7 d.1.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń - frakcja 16-32mm) - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
	510		m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
8 d.1.2	KNR 2-31 0407-04analogia	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej	m		
	94		m	94.00	
				RAZEM	94.00
9 d.1.2	KNR 2-31 0402-04-anaogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem na podsypce z piasku	m ³		
	3.76		m ³	3.76	
				RAZEM	3.76
10 d.1.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfalto-wa - grub.po zagęszcz. 4 cm (D35)	m ²		
	510		m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
11 d.1.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfal-towa - grub.po zagęszcz. 3 cm (D50)	m ²		
	510		m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
12 d.1.2	kalkulacja włas-na	nawierzchnia poliuretanowa grubość 10-16 mm	m ²		
	510		m ²	510.00	
				RAZEM	510.00
13 d.1.2	kalkulacja włas-na	ogrodzenie boiska do gry w koszykówkę - ogrodzenie panelowe SPORT na słupie pod-wójnym systemu METPOL (lub równoważne) w tym : wysokość paneli -2030 +2030mm, profil słupa podwójnego -60x40x2mm+ 40x40x2mm wysokość słupa -4800mm ilość mocowań na jednym słupie -12 słup bramowy -80x80x3mm brama o szerokości 2500mm furtka o szerokości min. 1000mm	m		
	94		m	94.00	
				RAZEM	94.00
14 d.1.2	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w koszykówkę - 1 komplet dwa stojaki typu gęsia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej(profil owalny) o wysięgu 160cm z tablicą epoksydową 105x180 cm , obręczą uchylną i siatką łańcuszkową , stojak osadzony w tulejach , tuleje osadzone w fundamentach betonowych+ zaślepki zamykane na klucz	kpl		
	1		kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.1.2	KNR 2-02 0203-01-analogia	stopa fundamentowa z betonu B 20 pod słup ogodzeniowy, o obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m	m ³		
	9.5		m ³	9.50	
				RAZEM	9.50

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1.2	KNR 2-02 0203-01-analogia	stopa fundamentowa z betonu B pod słup na bramie i furtce , o obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,6x0,6x1,0 m 1.08	m ³ m ³	 1.08	
				RAZEM	1.08
1.3	Budowa boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 17x30m				
1.3.1	Roboty rozbiórkowe				
17 d.1.3.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm 510	m ² m ²	 510.00	
				RAZEM	510.00
18 d.1.3.1	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 10 cm 510	m ² m ²	 510.00	
				RAZEM	510.00
19 d.1.3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 71.4	m ³ m ³	 71.40	
				RAZEM	71.40
20 d.1.3.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za dal-sze 2 km Krotność = 2 71.4	m ³ m ³	 71.40	
				RAZEM	71.40
1.3.2	budowa boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiarach 17x30 m				
21 d.1.3.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. do 35 cm 510	m ² m ²	 510.00	
				RAZEM	510.00
22 d.1.3.2	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z piasku gruboziarnistwego z zagęszczeniem mechanicznym - 5cm grub.warstwy po zagęszcz. 510	m ² m ²	 510.00	
				RAZEM	510.00
23 d.1.3.2	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego (frakcja 0-31,5mm) - warstwa dolna o grub.po za-gęszcz. 20 cm 510	m ² m ²	 510.00	
				RAZEM	510.00
24 d.1.3.2	KNR 2-31 0407-04analogia	Obrzeża betonowe jednofazowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej 94	m m	 94.00	
				RAZEM	94.00
25 d.1.3.2	KNR 2-31 0402-04-anaogia	Ława pod obrzeża betonowa z oporem na podsypce z piasku 3.76	m ³ m ³	 3.76	
				RAZEM	3.76
26 d.1.3.2	kalkulacja włas-na	nawierzchnia trawiasta syntetyczna wypełniona frakcyjowym piaskiem ceramicznym (wy-dzielenie linii segregacyjnych wymiaru boiska -kolor biały) 510	m ² m ²	 510.00	
				RAZEM	510.00
27 d.1.3.2	kalkulacja włas-na	ogrodzenie boiska do gry w tenisa ziemnego - ogrodzenie panelowe SPORT na słupie podwójnym systemu METPOL (lub równoważne) w tym : wysokość paneli -2030 +2030mm, profil słupa podwójnego -60x40x2mm+ 40x40x2mm wysokość słupa -4800mm ilość mocowań na jednym słupie -12 słup bramowy -80x80x3mm brama o szerokości 2500mm furtka o szerokości min. 1000mm 94	m m	 94.00	
				RAZEM	94.00
28 d.1.3.2	kalk. własna	Zakup i montaż wyposażenia boiska do gry w ziemnego- 1 komplet W skład kompletu wchodzi dwa słupki aluminiowe wyposażone w mechanizm do naciągania siatki: jeden z napinaczem śrubowym siatki , drugi z elementami zaczepowymi siatki . Słupki mają możliwość regulacji zawieszenia siatki i stanowią wyposażenie wspólne z boiskiem do siatkówki. Wślad kompletu wchodzi siatka do tenisa. 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.1.3.2	KNR 2-02 0203-01-analogia	stopa fundamenowa z betonu B 20 pod słu ogrodzeniowu podwójny, o obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,5x0,5x1,0 m 9.5	m ³ m ³	 9.50	
				RAZEM	9.50
30 d.1.3.2	KNR 2-02 0203-01-analogia	Stopa fundamentowa z betonu B 20 pod słupy na bramie i furtce , o obj.do 0.5m3 o wymiarach 0,6x0,6x1,0 m 1.08	m ³ m ³	 1.08	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.08